

Cena: 307,81 zł



Czym jest prądownica 52 wodna z nasadą 2"?

Prądownica 52 wodna z nasadą 2" to uniwersalny element armatury wodnej stosowany w instalacjach przeciwpożarowych, przemysłowych oraz wodociągowych. Przeznaczona do współpracy z węzłem o średnicy 52 mm, wyposażona została w gwintowaną nasadę 2" (calową), która umożliwia jej montaż w systemach, w których wykorzystywane są klasyczne połączenia gwintowane. W odróżnieniu od modeli zakończonych złączami typu STORZ, ten wariant zapewnia kompatybilność z instalacjami wodnymi opartymi na złączach gwintowych. Korpus wykonany z lekkiego, ale trwałego stopu metalu (najczęściej aluminium), zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję, a także niską masę, ułatwiającą operowanie urządzeniem. Prądownica nie posiada mechanizmu regulacji – podaje strumień wody w formie zwartej, dzięki czemu umożliwia szybkie i skuteczne gaszenie pożarów lub napełnianie zbiorników wodnych.

Zastosowanie prądownicy 52 wodnej z nasadą 2":

Prądownica 52 wodna z nasadą 2" znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba szybkiego podania dużej ilości wody pod ciśnieniem. Jest często wykorzystywana w systemach hydrantowych o nietypowych zakończeniach, w sieciach przemysłowych oraz w działaniach technicznych prowadzonych przez służby komunalne, budowlane i przemysłowe. Dzięki nasadzie 2" może być instalowana bezpośrednio na rurociągach, zaworach lub innych urządzeniach z przyłączem gwintowym. W systemach przeciwpożarowych służy jako końcowy element...

