

Cena: 3 893,00 zł



Charakterystyka:

- Stabilna częstotliwość 50 Hz
- Inwerterowa technologia
- Regulacja napięcia $\pm 1\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 3\%$
- Ultra cichy 89 dB(A)
- Tylko 25 kg
- Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia
- Funkcja łączenia dwóch agregatów F 3001 iS w jeden zespół prądotwórczy
- Funkcja ładowania akumulatora

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 230 V 16 A
- Gniazdo USB
- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Sygnalizacja przeciążenia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju

Normy i Dyrektywy:

- 2000/14/WE Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/WE Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Parametry techniczne:

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	2,5 kW
Moc znamionowa	2,3 kW
Prąd znamionowy	10 A

Silnik	Rato
Model	R 120-Vi
Pojemność	122 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	0,38 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	4,5 L
Spalanie (moc 50 / 100 %)	0,9 / 1,5 L / h
Hałas Lwa	89 dB(A)

Waga	25 kg
Długość	520 mm
Szerokość	320 mm
Wysokość	460 mm

