

Cena: 7 460,65 zł



Charakterystyka:

- Regulacja napięcia ok. 1,5 % na każdej fazie
- Niski poziom zakłóceń THD ≤ 6 %
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Normy i Dyrektywy:

- 2000/14/WE Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/WE Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Parametry techniczne:

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam.	5,5 kVA / 5,0 kVA (cos φ 0,8)
Prąd znamionowy 3~	7,2 A
Moc 1~ maks. / znam.	3,0 kW / 2,7 kW
Prąd znamionowy 1~	11,7

Silnik	Mitsubishi
Model	GB 30 GPN
Pojemność	296 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,0 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	6,0 L
Spalanie (moc 75 %)	1,7 L / h
Hałas Lwa	96 dB (A)

Waga	63,6 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	505 mm