

Cena: 6 328,44 zł



Charakterystyka:

- Regulacja napięcia +5-10%
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Odbiór pełnej mocy agregatu z jednego gniazda 32 A

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 230 V 16 A
- Gniazdo 230 V 32 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Normy i Dyrektywy:

- 2000/14/WE Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/WE Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Parametry techniczne:

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	6,0 kW
Moc znamionowa	5,4 kW
Prąd znamionowy	23,5 A

Silnik	Mitsubishi
Model	GB 40 GPN
Pojemność	391 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,0 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	7,0 L
Spalanie (moc 75 %)	2,5 L / h
Hałas Lwa	96 db(A)

Waga	69,2 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	505 mm