

Cena: 9 276,72 zł



Charakterystyka:

- Regulacja napięcia ok. 6%
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 400 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Akumulator

Normy i Dyrektywy:

- 2000/14/WE Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/WE Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Parametry techniczne:

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam.	7,7 kVA / 6,9 kVA (cos φ 0,8)
Prąd znamionowy 3~	10,0 A
Moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
Prąd znamionowy 1~	15,2 A

Silnik	Mitsubishi
Model	GB 40 GPE
Pojemność	391 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,0 L
Rozruch	Manualny + rozrusznik
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	7,0 L
Spalanie (moc 75 %)	2,5 L / h
Hałas Lwa	96 dB (A)

Waga	86,1 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	505 mm