

Cena: 8 264,80 zł



Charakterystyka:

- Regulacja napięcia $\pm 4\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 4\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Normy i Dyrektywy:

- 2000/14/WE Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/WE Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Parametry techniczne:

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam.	8,5 kVA / 7,5 kVA (cos φ 0,8)
Prąd znamionowy 3~	10,9 A
Moc 1~ maks. / znam.	6,1 kW / 5,5 kW
Prąd znamionowy 1~	23,9 A

Silnik	Mitsubishi
Model	GB 40 GPN
Pojemność	391 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,0 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	7,0 L
Spalanie (moc 75 %)	2,5 L / h
Hałas Lwa	96 dB(A)

Waga	94,9 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	505 mm