

Cena: 3 186,89 zł



Charakterystyka:

- Stabilna częstotliwość 50 Hz
- Inwerterowa technologia
- Regulacja napięcia $\pm 1 \%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 3 \%$
- Ultra cichy 89 dB(A)
- Tylko 22 kg
- Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia
- Funkcja łączenia dwóch agregatów F 2001 iS w jeden zespół prądotwórczy
- Funkcja ładowania akumulatora

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 230 V 16 A
- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Sygnalizacja przeciążenia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju

Normy i Dyrektywy:

- 2000/14/WE Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/WE Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Parametry techniczne:

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	2,0 kW
Moc znamionowa	1,8 kW
Prąd znamionowy	7,8 A

Silnik	Rato
Model	R 80 I
Pojemność	79,7 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	0,35 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	4 L
Spalanie (moc 50 / 100 %)	0,67 / 1,1 L / h
Hałas Lwa	89 dB(A)

Waga	22 kg
Długość	498 mm
Szerokość	290 mm
Wysokość	459 mm

