

Cena: 7 166,03 zł



## Agregat prądowórczy FOGO FH 6000

**FOGO FH 6000** to mocny agregat prądowórczy, który łączy w sobie najnowocześniejszą technologię z wyjątkową wydajnością. Poniżej przedstawiamy jego główne cechy techniczne i funkcje:

### Charakterystyka:

- Regulacja napięcia  $\pm 6\%$ , zapewniająca stabilność i niezawodność.
- Niski poziom zakłóceń THD na poziomie  $\leq 6\%$ .
- Imponujący prąd startowy prądnicy wynoszący 400 %.
- Wysokiej klasy izolacja prądnicy (klasa H).
- Stopień ochrony prądnicy wynoszący IP 23, zapewniający odporność na kurz i wilgoć.

### Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 400 V 16 A.
- Gniazdo 230 V 16 A.
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, zapewniające bezpieczeństwo pracy.
- Czujnik poziomu oleju, zapewniający optymalną pracę silnika.

### Normy i Dyrektywy:

- Zgodność z dyrektywą emisji hałasu 2000/14/WE wraz ze zmianą 2005/88/WE.
- Spełnienie wymogów Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.
- Zgodność z Dyrektywą Niskiego Napięcia 2014/35/WE.
- Spełnienie wymogów Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/WE.

### Parametry techniczne:

<b>Częstotliwość</b>	<b>50 Hz</b>
<b>Napięcie</b>	<b>400 / 230 V</b>
<b>Moc 3~ maks. / znam.</b>	<b>5,5 kVA / 5,0 kVA (cos φ 0,8)</b>
<b>Prąd znamionowy 3~</b>	<b>7,2 A</b>
<b>Moc 1~ maks. / znam.</b>	<b>3,0 kW / 2,7 kW</b>
<b>Prąd znamionowy 1~</b>	<b>11,7 A</b>

Silnik	Honda
Model	GX 270
Pojemność	270 cm <sup>3</sup>
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	5,3 L
Spalanie (moc 75 %)	2,2 L / h
Hałas Lwa	96 dB(A)

Waga	68 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	505 mm

