

Cena: 8 509,31 zł



#### Charakterystyka

- Regulacja napięcia  $\pm 4\%$
- Niski poziom zakłóceń THD  $\leq 4\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

#### Wyposażenie standardowe

- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

#### Normy i Dyrektywy

- 2000/14/WE Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/WE Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

#### Parametry techniczne

<b>Częstotliwość</b>	<b>50 Hz</b>
<b>Napięcie</b>	<b>400 / 230 V</b>
<b>Moc 3~ maks. / znam.</b>	<b>8,7 kVA / 7,8 kVA (cos φ 0,8)</b>
<b>Prąd znamionowy 3~</b>	<b>11,3 A</b>
<b>Moc 1~ maks. / znam.</b>	<b>6,2 kW / 5,6 kW</b>
<b>Prąd znamionowy 1~</b>	<b>24,3 A</b>

Silnik	Honda
Model	GX 390
Pojemność	389 cm <sup>3</sup>
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	6,1 L
Spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
Hałas Lwa	97 dB(A)

Waga	83 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	505 mm

