

Cena: **11 535,28 zł**



Agregat prądowórczy FOGO FH 9000 TE - Niezawodność i wydajność

FH9000TE to solidny agregat prądowórczy, który zapewnia niezawodne źródło zasilania. Ten trójfazowy agregat jest wyposażony w rozruch elektryczny, co zapewnia łatwy i wygodny start maszyny. Z dużym zbiornikiem paliwa o pojemności 45 litrów, agregat jest gotowy do długotrwałej pracy bez konieczności częstego tankowania.

Charakterystyka:

- Regulacja napięcia $\pm 4\%$
- Odbiór pełnej mocy agregatu z jednego gniazda 63A
- Niski poziom zakłóceń THD $<4\%$
- Czas pracy na zbiorniku (moc 75%) 16,7h
- Prąd startowy prądnicy 300%
- Obniżony poziom hałasu Lwa z 97 do 96 dB(A)
- Klasa izolacji prądnicy H
- Profil ramy 38mm

W standardowym wyposażeniu tego agregatu prądowórczego znajdują się gniazdo 400 V 16 A oraz gniazdo 230 V 16 A, które umożliwiają łatwe podłączenie urządzeń o różnych wymaganiach napięciowych. Dodatkowo, agregat jest wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik ciśnienia oleju, tłumik z przyłączem węża do spalin oraz akumulator, który ułatwia rozruch agregatu.

Zgodność z normami i dyrektywami:

- 2000/14/WE Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/WE Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Parametry techniczne:

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400/230 V
Moc 3~ maks./znam.	8,7 / 7,8 kVA
Prąd znamionowy 3~	11,3 A
Moc 1~ maks./znam.	6,2 / 5,6 kW
Prąd znamionowy 1~	24,3 A

Silnik	Honda
Model	GX 390
Pojemność	389 cm3
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Manualny + rozrusznik
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	45 L
Spalanie (Moc 75%)	2,7 L/h
Hałas Lwa	96 dB(A)

Waga	109 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	650 mm

