

Cena: 17 755,06 zł



Agregat prądowórczy FOGO FV 11001 TRE - niezawodność i wydajność dla różnych zastosowań

Agregat prądowórczy FOGO FV 11001 TRE jest wysoce wydajnym i niezawodnym urządzeniem zapewniającym niezakłócone zasilanie. Zaprojektowany z myślą o różnorodności zastosowań, agregat jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań, które wymagają ciągłego i stabilnego zasilania.

Główne cechy:

- Regulacja napięcia: Agregat oferuje regulację napięcia $\pm 2\%$, zapewniając stabilne zasilanie do podłączonych urządzeń.
- Niski poziom zakłóceń: Agregat ma niski poziom zakłóceń THD $< 4\%$, co czyni go idealnym do zasilania delikatnych urządzeń elektronicznych.
- Wysoki prąd startowy: Prąd startowy prądnicy wynosi 300%, co umożliwia łatwe uruchamianie urządzeń z dużymi wymaganiami startowymi.
- Trwałość i ochrona: Klasa izolacji prądnicy H oraz stopień ochrony prądnicy IP 23 gwarantują odporność na warunki atmosferyczne.
- Odbiór pełnej mocy agregatu: Agregat umożliwia odbiór pełnej mocy z jednego gniazda 63 A, umożliwiając efektywne korzystanie z dostarczanego prądu.
- Długi czas pracy: Agregat zapewnia 9,2 godziny pracy na jednym zbiorniku przy 75% obciążeniu, zapewniając nieprzerwane zasilanie przez dłuższy czas.
- Wyposażenie standardowe: Agregat wyposażony jest w AVR, gniazdo 230 V 16 A, gniazdo 230 V 63 A, zabezpieczenie przeciążeniowe, tłumik z przyłączem węża do spalin, licznik czasu pracy, akumulator i czujnik ciśnienia oleju.

Parametry techniczne:

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	10,5 kW
Moc znamionowa	9,5 kW
Prąd znamionowy	41,3 A
Silnik	Vanguard
Model	3854
Pojemność	627 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	2
Takt	4
Miska oleju	1,7 L
Rozruch	Manualny + rozrusznik
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	45 L
Spalanie (moc 75 %)	4,9 L / h
Hałas Lwa	97 dB(A)
Waga	131 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	765 mm

