

Cena: **18 697,62 zł**



Agregat prądowórczy FOGO FV 13000 TRA - Moc i niezawodność dla wymagających zastosowań

Agregat prądowórczy FOGO FV 13000 TRA to wydajne i niezawodne urządzenie o wysokiej mocy. Zaprojektowany z myślą o stabilnym i bezpiecznym dostarczaniu prądu, sprawdzi się w różnych warunkach, zarówno dla zastosowań profesjonalnych, jak i domowych.

Najważniejsze cechy produktu:

- Regulacja napięcia: Cyfrowa regulacja napięcia $\pm 1,5\%$ na każdej fazie.
- Niskie zakłócenia: THD $\leq 5\%$ zapewnia czysty i stabilny prąd.
- Mocny start: Prąd startowy prądnicy wynosi aż 300%.
- Bezpieczeństwo i trwałość: Klasa izolacji H i stopień ochrony IP 23.
- Czas pracy: Długi czas pracy na zbiorniku przy mocy 75% - 10 godzin.
- Rama: Wytrzymała rama o profilu 38mm.
- Wyposażenie: Cyfrowy AVR, gniazda 400V 32A i 230V 16A, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik ciśnienia oleju, tłumik z przyłączem węża do spalin, akumulator oraz przyłącze do automatyki z układem SZR, licznik czasu pracy.
- Zgodność z normami: Produkt jest zgodny z Dyrektywą Emisji Hałasu 2000/14/WE z poprawką 2005/88/WE, Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, Dyrektywą Niskiego Napięcia 2014/35/WE, Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/WE.

Parametry techniczne:

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam.	12,5 kVA / 11,3 kVA (cos φ 0,8)
Prąd znamionowy 3~	16,4 A
Moc 1~ maks. / znam.	7,0 kW / 6,5 kW
Prąd znamionowy 1~	28,3 A

Silnik	Vanguard
Model	3564
Pojemność	570 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	2
Takt	4
Miska oleju	1,7 L
Rozruch	Manualny + rozrusznik
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	45 L
Spalanie (moc 75 %)	4,5 L / h
Hałas Lwa	96 dB(A)

Waga	129 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	765 mm

