

Cena: **27 976,49 zł**



Agregat prądotwórczy FOGO FV 15000 CRA - Solidność i wydajność w jednym

Agregat prądotwórczy FOGO FV 15000 CRA to zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie niezawodność i wydajność, dostarczając czystego i stabilnego prądu. Dzięki jego wszechstronności, jest idealnym rozwiązaniem dla domu, warsztatu, a także na budowach.

Kluczowe cechy produktu:

- Regulacja napięcia: Cyfrowa regulacja napięcia $\pm 1,5\%$ na każdej fazie zapewniająca stabilność napięcia.
- Niskie zakłócenia: Niski poziom zakłóceń THD $\leq 5\%$ gwarantuje czysty prąd dla Twoich urządzeń.
- Wysoki prąd startowy: Prąd startowy prądnicy 300% gwarantuje szybkie i skuteczne uruchomienie urządzeń.
- Bezpieczeństwo: Klasa izolacji prądnicy H i stopień ochrony prądnicy IP 23 zapewniają wysokie standardy bezpieczeństwa.
- Czas pracy: Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) wynosi 10,2 h, co gwarantuje długotrwałą, nieprzerwaną pracę.
- Cicha praca: Hałas Lwa wynosi 94 dB(A), co czyni ten agregat stosunkowo cichym rozwiązaniem.
- Standardowe wyposażenie: Cyfrowy AVR, gniazda 400 V 32 A, 230 V 32 A, 230 V 16 A, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik ciśnienia oleju, tłumik z przyłączem węża do spalin, akumulator, licznik czasu pracy.
- Zgodność z normami: Agregat spełnia wymagania Dyrektywy Emisji Hałasu 2000/14/WE z poprawką 2005/88/WE, Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, Dyrektywy Niskiego Napięcia 2014/35/WE, Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/WE.

Parametry techniczne:

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam.	14,5 kVA / 13,0 kVA (cos φ 0,8)
Prąd znamionowy 3~	18,8 A
Moc 1~ maks. / znam.	7,0 kW / 6,5 kW
Prąd znamionowy 1~	28,3 A

Silnik	Vanguard
Model	3854
Pojemność	627 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	2
Takt	4
Miska oleju	1,7 L
Rozruch	Rozrusznik
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	50 L
Spalanie (moc 75 %)	4,9 L / h
Hałas Lwa	94 dB(A)

Waga	224 kg
Długość	1100 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	830 mm

