

Cena: **17 789,35 zł**

Agregat prądowórczy FOGO FV 15000 TE - niezawodność i wydajność dla Twoich potrzeb

Agregat prądowórczy FOGO FV 15000 TE to solidne i sprawdzone rozwiązanie, które dostarcza stabilnego prądu dla różnych zastosowań. Dzięki swojej niezawodności, jest idealny dla domu, warsztatu czy placu budowy.

Kluczowe cechy produktu:

- Regulacja napięcia: Regulacja napięcia $\pm 4\%$ zapewnia stabilność i bezpieczeństwo dla podłączonych urządzeń.
- Niskie zakłócenia: THD $\leq 4\%$ gwarantuje minimalne zakłócenia, co jest kluczowe dla wrażliwych urządzeń elektronicznych.
- Wysoki prąd startowy: Prąd startowy prądnicy 300% umożliwia szybkie uruchomienie dużych urządzeń i maszyn.
- Wysoka klasa izolacji i ochrony: Klasa izolacji prądnicy H i stopień ochrony IP 23 zapewniają optymalną ochronę i bezpieczeństwo.
- Czas pracy: Długość pracy na pełnym zbiorniku przy 75% mocy wynosi 9,2 godziny.
- Standardowe wyposażenie: W skład wyposażenia standardowego wchodzi: gniazda 400 V 32 A i 230 V 16 A, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik ciśnienia oleju, tłumik z przyłączem węża do spalin, akumulator oraz licznik czasu pracy.
- Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Emisji Hałasu 2000/14/WE z poprawką 2005/88/WE, Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, Dyrektywy Niskiego Napięcia 2014/35/WE oraz Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/WE.

Parametry techniczne:

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam.	14,5 kVA / 12,5 kVA (cos φ 0,8)
Prąd znamionowy 3~	18,1 A
Moc 1~ maks. / znam.	6,0 kW / 5,4 kW
Prąd znamionowy 1~	23,5 A

Silnik	Vanguard
Model	3854
Pojemność	627 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	2
Takt	4
Miska oleju	1,7 L
Rozruch	Manualny + rozrusznik
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	45 L
Spalanie (moc 75 %)	4,9 L / h
Hałas Lwa	97 dB(A)

Waga	136 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	765 mm

