

Cena: 510,45 zł



Węże przeznaczone do pożarów wewnętrznych, znajdujące swoje zastosowanie jako zakończenie linii gaśniczej. Dzięki swoim wymiarom doskonale nadają się do wykorzystania w pakietach węzowych typu: cleveland load.

Wykonane z surowców najwyższej jakości, lekkie i elastyczne, odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon. Oplot odporny jest na ścieranie, zaś gładka wkładka odporna jest na pleśń i gnicie.

Węże spełniają wymagania warunków technicznych Rozporządzenia MSWiA z dn. 27.04.2010 r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Dane techniczne:

- Średnica wewnętrzna [mm]: 42 +/- 1,5
- Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]: 1,5
- Ciśnienie próbne [MPa]: 2,25
- Ciśnienie rozrywające [MPa]: 4,5
- Masa węża z łącznikami aluminiowymi STORZ [kg]: 6,09 (ŁA)
- Oplot: okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej w kolorze oranż
- Wykładzina wewnętrzna: poliuretan (PU)
- Odporność na niskie temperatury [°C]: do -30

