

Cena: 445,26 zł



Węże serii SV wykonane z surowców najwyższej jakości. Są lekkie i elastyczne, a także odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon. W wężach SV okrągłotkany oplot wykonany jest z żółtej przędzy luminescencyjnej, dzięki której idealnie sprawdzają się w warunkach ograniczonej widoczności. Wkładka wewnętrzna wykonana została z wysokiej jakości polichlorku winylu. Jest gładka i odporna na pleśń oraz gnicie. Węże można stosować w wysokich i niskich temperaturach. Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Standardowo węże wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-M-51031.

Dane techniczne:

- Średnica wewnętrzna [mm]: 75 -0,5/+1,5
- Długość [m]: 20 +/-0,5
- Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]: 1,5
- Ciśnienie próbne [MPa]: 2,25
- Ciśnienie rozrywające [MPa]: 4,5
- Masa węża dł. 20m z łącznikami aluminiowymi STORZ [kg]: 8,45
- Oplot: okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej
- Wykładzina wewnętrzna: PCV
- Odporność na niskie temperatury: do -30°C

