

Cena: **315,19 zł**



Wężę tłoczne HI-FLOW z przepływem laminarnym to sprzęt, który idealnie sprawdzi się podczas sportowych zawodów strażackich. Dzięki lekkiej konstrukcji i dynamicznemu przepływowi, wąż ten zapewnia szybkie i efektywne przeprowadzenie działań.

Powierzchnia wewnętrzna węża HI-FLOW jest wykonana z poliuretanu. Materiał ten, w połączeniu ze stosowaną w produkcji sprzętu technologią sprawia, że stykająca się z cieczą wykładzina jest wyjątkowo równa i gładka. Umożliwia to sprawny przepływ wody i środków gaśniczych. Wężę HI-FLOW z przepływem laminarnym zapewniają nawet o 30% większą dynamikę przepływu cieczy w stosunku do klasycznych konstrukcji.

Dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji, powierzchnia wewnętrzna wykładziny jest gładka i równa, dzięki czemu opory wewnętrzne przepływu wody są mniejsze w stosunku do tradycyjnej konstrukcji. Gwarantuje to niższy spadek ciśnienia podczas pracy na końcu linii gaśniczej oraz szybszy przepływ środka gaśniczego. Jednocześnie wężę są lekkie oraz elastyczne.

Cechy:

- Lekkie i elastyczne, łatwe do szybkiego rozwijania i zwijania
- Wykonane z wysokiej wytrzymałości jedwabiu poliestrowego
- Szybszy przepływ środka gaśniczego
- Elastyczna i skutecznie doklejona wykładzina wewnętrzna wykonana z poliuretanu
- Średnica wewnętrzna: 52 mm
- Długość: 15 m
- Ciśnienie robocze: 15 BAR
- Ciśnienie rozrywające: 45 BAR

Zdjęcie poglądowe

