

Cena: 2 841,30 zł



Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa TM9-N stanowi punkt kotwiczący zgodny z normą EN795/B oraz TS 16415/B i może być stosowany jako składnik sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości. Statyw TM9-N zapewnia zabezpieczenie dla maksymalnie 3 osób jednocześnie. Statyw TM9-N składa się z głowicy stalowej malowanej proszkowo, wyposażonej w 3 łożyskowane, poliamidowe rolki (do prowadzenia liny roboczej urządzeń serii RUP oraz CRW). Głowica wyposażona jest w 3 punkty kotwiczące dla sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości. Każdy z punktów przeznaczony jest dla maksymalnie 1 użytkownika jednocześnie.

### Specyfikacja techniczna

#### Statyw

- Wysokość: 209 cm
- Średnica otworu pod statywem: 149 cm
- Rozstaw nóg: 128 cm
- Waga statywu: 15,45 kg
- Wymiary transportowe: 1760 x 260 x 230 mm
- Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu: 3
- Max. waga podnoszonego lub opuszczanego ładunku: 500 kg

#### Nogi

- Materiał: aluminium
- Wykończenie: anodowanie

#### Głowica

- Materiał: stal
- Wykończenie: lakier proszkowy
- Liczba punktów kotwiczenia: 3

#### Stopki

- Materiał: tworzywo sztuczne z włóknem węglowym

Łańcuch

- Materiał: stal ocynkowana

