

Cena: 2 564,55 zł



Powlekane zewnętrznie węże tłoczne HARDFLEX to jedno z najbardziej wytrzymałych urządzeń dostępnych w naszej ofercie. Zwiększoną odporność na uszkodzenia zapewnia specjalna powłoka otaczająca wewnętrzną wkładkę. Węże HARDFLEX sprawdzą się na głównej linii gaszenia pożaru nawet w trudnych warunkach. Podłączane są do motopomp strażackich. Uzupelnienie linii gaśniczej stanowią prądownice wodne.

Węże strażackie narażone są na uszkodzenia mechaniczne oraz niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych. Zniszczenie, przedziurawienie czy przetarcie powłoki może doprowadzić do utraty szczelności urządzenia. Niesprawny sprzęt może przyczynić się do wydłużenia lub nawet wstrzymania akcji ratunkowej. Przy gaszeniu pożarów niezwykle ważny jest czas reakcji i sprawny przebieg całego procesu. Wysokiej jakości wytrzymałe węże to istotny element wyposażenia wozu strażackiego. Zewnętrzna powłoka węży HARDFLEX wykonana jest ze specjalnie dobranych materiałów syntetycznych. Ich wytrzymałość na ścieranie, odporność niekorzystne warunki atmosferyczne, jak również terenowe, a także mechaniczne uszkodzenia, w połączeniu z niską wagą i elastycznością zapewnią sprawne i szybkie przeprowadzenie akcji gaśniczej.

Wykładzina jest elastyczna i gładka, co zapewnia szybki przepływ wody lub środka gaśniczego, a także zmniejszone opory i odrzuty podczas tłoczenia. Węże są łatwe w konserwacji i utrzymaniu w czystości. Są odporne na gnicie, butwienie, niekorzystne działanie czynników atmosferycznych i biologicz...

