

Cena: **189,42 zł**



Czym jest wąż tłoczny do pomp pożarniczych WV-52/20-ŁA wkładka PCV CNBOP SU3?

Wąż tłoczny do pomp pożarniczych WV-52/20-ŁA z wkładką PCV CNBOP SU3 to profesjonalny sprzęt strażacki, przeznaczony do użycia z motopompami i autopompami. Wykonany jest z okrągłotkanej taśmy poliestrowej z wewnętrzną wkładką z wysokiej klasy PCV, która jest odporna na ścieranie, gładka i elastyczna. Wąż ten spełnia krajowe i europejskie normy, co gwarantuje jego wysoką jakość i niezawodność.

Zastosowanie węża tłoczego do pomp pożarniczych WV-52/20-ŁA wkładka PCV CNBOP SU3:

Wąż tłoczny WV-52/20-ŁA jest przeznaczony do tłoczenia wody oraz wodnych roztworów środków gaśniczych do miejsca akcji gaśniczej. Jest idealnym wyborem do użytku w motopompach i autopompach, zapewniając niezawodne działanie w trudnych warunkach operacyjnych. Jego konstrukcja umożliwia efektywne działanie zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach, co czyni go wszechstronnym narzędziem dla jednostek strażackich.

Funkcje i zalety węża tłoczego do pomp pożarniczych WV-52/20-ŁA wkładka PCV CNBOP SU3:

- **Wysoka wytrzymałość** – oplot wykonany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej zapewnia dużą trwałość.
- **Odporność na ścieranie** – wewnętrzna wkładka z PCV jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, co zwiększa żywotność węża.
- **Elastyczność i gładkość** – wkładka PCV zapewnia gładką powierzchnię wewnętrzną, co zmniejsza opory przepływu wody.
- **Innowacyjna technologia łączenia** – unikalne połączenie węża z łącznikiem poprawia ergonomię...

