

Cena: **132,59 zł**



Czym jest wąż tłoczny do hydrantu HV-25/15-ŁA SU3?

Wąż tłoczny do hydrantu HV-25/15-ŁA SU3 to specjalistyczny wąż przeciwpożarowy przeznaczony do hydrantów wewnętrznych DN25, znajdujących się w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych. Produkt o długości 15 metrów i średnicy nominalnej 25 mm wyposażony jest w aluminiowe nasady tłoczne ŁA 25, umożliwiające szybkie i szczelne połączenie z armaturą hydrantową. Wewnętrzna wkładka wykonana z elastycznego PCV zapewnia odporność na wodę i wiele substancji chemicznych, natomiast zewnętrzny opłot z przedzdy poliestrowej gwarantuje trwałość oraz odporność na ścieranie. Produkt oznaczony jako SU3, spełniający wymagania normy PN-EN 14540, przystosowany jest do pracy pod ciśnieniem roboczym 1,2 MPa. Jego kompaktowa długość i solidna konstrukcja czynią go optymalnym rozwiązaniem dla systemów hydrantowych wymagających łatwego rozwijania i obsługi w warunkach ograniczonej przestrzeni.

Zastosowanie węży tłocznych do hydrantu:

Wąż HV-25/15-ŁA SU3 znajduje zastosowanie jako element hydrantów wewnętrznych DN25 w instalacjach przeciwpożarowych montowanych w budynkach mieszkalnych, biurach, magazynach, szkołach czy obiektach handlowych. Długość 15 metrów sprawia, że jest idealny do przestrzeni o ograniczonym zasięgu, takich jak korytarze, klatki schodowe czy pomieszczenia techniczne. Jego lekka i elastyczna konstrukcja pozwala na szybkie rozmieszczenie w trakcie akcji gaśniczej, a zastosowane materiały gwar...

