


Cena: **189,42 zł**



Czym jest wąż tłoczny do hydrantu HV-52/20-ŁA CNBOP SU3?

Wąż tłoczny do hydrantu HV-52/20-ŁA CNBOP SU3 to specjalistyczny element wyposażenia instalacji przeciwpożarowej, przeznaczony do stosowania w hydrantach wewnętrznych. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o niezawodności w warunkach wysokiego ciśnienia i intensywnej eksploatacji, spełniając wymagania normy PN-EN 14540 oraz posiadając aktualny certyfikat CNBOP. Składa się z syntetycznej przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, wewnętrznej wkładki uszczelniającej z PCV oraz nasad łączących typu ŁA 52. Dzięki przemyślanej konstrukcji i zastosowanym materiałom, gwarantuje trwałość, elastyczność i odporność na działanie wody, chemikaliów oraz czynników atmosferycznych. Idealnie dopasowany do hydrantów DN52, cechuje się długością 20 metrów i średnicą nominalną 52 mm.

Zastosowanie węża tłoczego do hydrantu:

Wąż tłoczny HV-52/20-ŁA CNBOP SU3 służy do szybkiego i skutecznego dostarczania wody z hydrantu wewnętrznego do miejsca pożaru lub zagrożenia. Wykorzystywany jest w obiektach użyteczności publicznej, przemysłowych oraz mieszkalnych jako element stałego wyposażenia systemów przeciwpożarowych. Dzięki swojej elastyczności i wytrzymałości, umożliwia sprawne rozwijanie i zwijanie, co ma kluczowe znaczenie w sytuacjach awaryjnych. Doskonale współpracuje z prądownicami i armaturą hydrantową, zapewniając stabilny przepływ cieczy pod ciśnieniem. Jest nieodzownym narzędziem w działaniach gaśniczych podejmowanych prz...

