

Cena: **401,47 zł**



Zaprojektowana dla zabezpieczania magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych.

### Cechy:

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.

### Dane techniczne:

Skuteczność gaszenia:	<b>43A 233B C</b>
Masa środka gaśniczego:	<b>12 kg</b>
Czynnik roboczy:	<b>N2</b>
Czas działania:	<b>min. 15 s</b>
Ciśnienie próbne:	<b>27 bar</b>
Ciśnienie robocze:	<b>15 bar</b>
Zakres temperatur stosowania:	<b>-30 °C / +60 °C</b>
Masa całkowita:	<b>~19 kg</b>
Maks. napięcie gaszonego urzqdz:	<b>1000 V, 245 000 V</b>
Całkowita wysokość:	<b>658 mm</b>
Średnica zbiornika:	<b>185 mm</b>

