

Cena: **393,60 zł**



Zaprojektowana dla zabezpieczania magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych.

Cechy:

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.

Dane techniczne:

Skuteczność gaszenia: **43A 233B C**

Masa środka gaśniczego: **12 kg**

Czynnik roboczy: **N2**

Czas działania: **min. 15 s**

Ciśnienie próbne: **27 bar**

Ciśnienie robocze: **15 bar**

Zakres temperatur stosowania: **-30 °C / +60 °C**

Masa całkowita: **~19 kg**

Maks. napięcie gaszonego urzdz.: **1000 V, 245 000 V**

Całkowita wysokość: **658 mm**

Średnica zbiornika: **185 mm**

