

Cena: 104,55 zł



Zaprojektowana specjalnie dla zabezpieczania samochodów dostawczych i ciężarowych. Stosowana również w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych, magazynach, garażach.

Cechy:

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.

Dane techniczne:

- Skuteczność gaszenia: 13A 89B C
- Masa środka gaśniczego: 2 kg
- Czynniki robocze: N2
- Czas działania: min. 9 s
- Ciśnienie próbne: 27 bar
- Ciśnienie robocze: 15 bar
- Zakres temperatur stosowania: -30 °C / +60 °C

- Masa całkowita: ~3,7 kg
- Maksymalna moc gaszonego urząd.: 1000 V
- Całkowita wysokość: 366 mm
- Średnica zbiornika: 110 mm

