

Cena: **288,56 zł**



Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży. Znajduje również szczególne zastosowanie w energetyce, górnictwie podziemnym, transporcie kolejowym.

### Cechy:

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.

### Dane techniczne:

- **Skuteczność gaszenia:** 27A 183B C
- **Masa środka gaśniczego:** 6 kg
- **Czynnik roboczy:** 120g CO<sub>2</sub>
- **Czas działania:** min. 15 s
- **Ciśnienie próbne:** 27 bar
- **Ciśnienie robocze:** 15 bar
- **Zakres temperatur stosowania:** -30 °C / +60 °C
- **Masa całkowita:** ~10 kg
- **Maks. napięcie gaszonego urząd.:** 245 000 V
- **Całkowita wysokość:** 500 mm
- **Średnica zbiornika:** 160 mm

