

Cena: **1 527,82 zł**



Szperacz M-FIRE SL112 EX Zone 0 wzbogaca ofertę flagowej serii iskrobezpiecznego oświetlenia do pracy w trudnych warunkach. Emituje światło o mocy 222 lm na odległość 432 m. Urządzenie zasilane jest wydajnym akumulatorem, pozwalającym na nieprzerwaną pracę przez 4 godziny i 15 minut w najmocniejszym trybie oraz aż 82 godziny w trybie ekonomicznym. To wydajność stanowi właśnie największy atut produktu. Ekstremalnie wydłużony czas pracy jest kluczowy w sytuacjach kryzysowych pomagając przetrwać w niesprzyjającym środowisku. M-FIRE SL112 EX Zone 0 nie straszny jest także brud i woda, spełnia normę odporności IP64 oraz posiada certyfikat EX-ATEX, dzięki czemu jest bezpieczny w strefach zagrożonych wybuchem. W zestawie znajduje się wysokiej klasy trudnopalny pas nośny z klamrą do szybkiego wypinania. Produkt ładowalny poprzez bazę z opcją montażu pionowego np. na ścianie.

#### Dane techniczne:

##### - Czas pracy:

--> 100 % - 4 h 15 min / 222 lm / 432 m

--> 50% - 14 h / 69 lm / 270 m

--> 10% - 82 h 10 min / 11 lm / 110 m

- Moc światła [lm]: 222 - zgodne z ANSI

- Źródło światła: Cree XP-G3 LED

- Rodzaj zasilania: akumulatorowe

- Zasilanie: 2 x Akumulator 1960 mAh Li-ion

- Zasięg światła [m]: 432 zgodne z ANSI

- Waga z akumulatorem: 750 g

- Wymiary [cm]: 25,6 x 13,6 x 17 cm

- IP - Stopień ochrony: IP64

- Certyfikat ATEX: GAS: Ex II 1G EX IA OP IS IIC T4GA (Zone 0) MINING: Ex I M1 EX IA I MA Sira 17 ATEX 2195X

